

SOUDEUSES TYPE SP/35/60/75/100/E

SOUDEUSES INOX PAR DOUBLE IMPULSIONS - FABRICATION FRANCAISE

Cette gamme de machines est spécialement conçue pour la soudure des sachets épais en PE, des complexes PA/PE, aluminium, papier, pour la soudure des cavaliers carton et la pose des poignées rapportées sur les sacs cabas., les soudure des sacs avec soufflets latéraux (4 épaisseurs), etc ...

La soudure par double impulsions, ou bi-active, consiste à souder la matière par ses deux faces, les deux électrodes, haute et basse, soudent le sachet sous pression permettant ainsi une parfaite étanchéité de la soudure sans surchauffe. Le temps de soudure ainsi que le temps de fermeture sont contrôlés par deux temporisations électroniques, la pression est réglable grâce au manomètre et au détendeur intégrés.

Deux freins pneumatiques réglables permettent d'ajuster, à la cadence, la vitesse de mouvement du bras de soudure. Un interrupteur permet de basculer sur une électrode chauffante pour la soudure des sachets de fine épaisseur. La fermeture avec sécurité par auto-maintien est assurée par une pédale IP/66. Indifféremment, la largeur de soudure peut être de 3 mm ou 6 mm pour les complexes, à préciser lors de la commande. Le plan incliné à 45° facilite l'utilisation de la soudeuse en bord de table pour des sachets remplis de produits poudreux, liquides ...

Un support inclinable (vertical à 45°) est disponible ainsi qu'une table de réception pour chaque modèle. La version deux soudure parallèles est aussi proposée pour certaines applications. Constructions en acier époxy ou en acier inoxydable. Pour les milieux humides, le modèle IP/65 avec soufflets d'étanchéité du bras de soudure + coffret électrique IP/65 est recommandé.

Alimentation 230V monophasé - air : 4/5 BARS.



SP/60-EI



IP/65

| TYPE | LONGUEUR SOUDURE | LARGEUR SOUDURE | PUISSANCE | DIMENSIONS MM | POIDS |
|----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|
| SP/35-E | 350 mm | 3 ou 6 mm | 200 VA | 500 x 350 x 180 | 18 Kg |
| SP/60-E | 600 mm | 3 ou 6 mm | 300 VA | 750 x 350 x 180 | 23 Kg |
| SP/75-E | 750 mm | 3 ou 6 mm | 400 VA | 750 x 350 x 180 | 25 Kg |
| SP/100-E | 1000 mm | 3 ou 6 mm | 630 VA | 1150 x 350 x 180 | 35 Kg |

| OPTIONS : | REF. |
|------------------------|----------------------------|
| Version inox | SP/.../INOX |
| Système de coupe | SP/.../C |
| Double soudure // | SP/.../2 |
| Version IP/65 | SP/.../IP65 |
| Support inclinable | SUP/35, 60, 75, 100 |
| Table de reception | TBE/35, 60, 75, 100 |
| Convoyeur à rouleaux | Sur demande |
| Compresseur silencieux | COBD20 |

