

PINCES THERMIQUES CELLPAC 300

PINCES A SOUDER THERMIQUES A DEUX MORS CHAUFFANTS

Ces pinces sont destinées à la soudure et à la confection d'emballages en complexes thermosoudables.

Cette version est équipée de deux mors chauffants striés dans la longueur pour des soudures toujours parfaitement étanches, largement recommandée lorsque l'emballage doit être mis sous vide d'air.

Une fabrication robuste en alliage d'aluminium moulé sous pression allège le poids de la pince pour une meilleure prise en main et un plus grand confort de l'utilisateur pendant les manipulations.

La longueur de soudure est volontairement limitée à 300 mm avec une largeur de soudure de 12 mm afin d'éviter les déformations des mors chauffants.

- Une version simple, **CELLPAC 300** avec sonde de température et thermostat électronique est à relier directement sur le secteur 230v + terre avec protection par disjoncteur 30 mA, disponible aussi avec option valise de rangement. **CELLPAC 300-V**.
- Un modèle avec contrôleur de température électronique PID avec double affichage digital est proposé avec une présentation avec coffret **CELLPAC 300-CT** ou en valise de rangement **CELLPAC 300-VT** avec un compartiment pour les câbles, un rangement pour la pince et un pupitre de réglage. Pour la sécurité des personnes, notamment sur les chantiers mobiles, la pince est reliée à un transformateur de sécurité en 24V par un cordon de 6 mètres.



CELLPAC 300

Pour poser la pince après utilisation, la face inférieure est équipée de deux ressorts qui isolent et évitent les risques de brûlure de la table support.

TYPE	PRESENTATION	CONTROLE T°	SOUDURE	PUISSANCE
CELLPAC 300	Pince seule	Thermostat électronique	300 x12 mm	230 V - 400 W
CELLPAC 300-V	Valise 650 x 280 x H220	Thermostat électronique	300 x12 mm	230 V - 400 W
CELLPAC 300-CT	Coffret 280 x 200 x H125	Contrôleur T° PID	300 x12 mm	230 V / sec. 24 V - 400 W
CELLPAC 300-VT	Valise 650 x 280 x H220	Contrôleur T° PID	300 x12 mm	230 V / sec. 24 V - 400 W

EQUIPEMENT 300 / 300-V	EQUIPEMENT 300-CT / 300-VT
Thermostat électronique avec interrupteur	Contrôleur T° double affichage digital PID
Voyant de mise sous tension	Interrupteur bi-polaire Lumineux
Voyant de chauffe	Fusibles primaire et secondaire
Câble pince 2,5 m	Câble 230V - 2,5 m Câble pince - 6 m
Prise 2 P + Terre	Transformateur de sécurité 24 V - 250 VA



CELLPAC 300-VT

